



MICHELLE 10W 3000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés



Code : **51240**

20.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



51240	3000K	10W	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	397	2,86	
2	99	5,71	
2,5	64	7,14	



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)

IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	1000 lm
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON

Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	basculant - 230 °	Nbre de on/off	17500
Nombre et type de source	LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	250 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	10 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Applications spécifiques	■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (500h)
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Câblage	Précâblage H05RN-F 3G,0mm², lg. 0,8m
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement
Température de couleur	3000 K		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50149	FIXATION FA 40 BLANC	