




# MICHELLE 30W 3000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés

Code : **51241**



| 51241 | 3000K                 | 30W   | 110° |
|-------|-----------------------|-------|------|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |      |
| 1     | 1320                  | 2,86  |      |
| 2     | 330                   | 5,71  |      |
| 2,5   | 211                   | 7,14  |      |



## Caractéristiques techniques

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>     | extérieure                                                                           |
| <b>IP</b>              | IP65                                                                                 |
| <b>IK</b>              | IK08                                                                                 |
| <b>Classe</b>          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre                               |
| <b>Mode de montage</b> | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 ) |
| <b>Faisceau</b>                  | 110 °                |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 3250 lm              |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C      |
| <b>Variation</b>                 | NON                  |

|                                        |                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium blanc                                  | <b>Durée de vie moyenne</b>     | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                                                                                                                             |
| <b>Orientation du produit</b>          | basculant - 260 °                                      | <b>Nbre de on/off</b>           | 17500                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable) | <b>Poids net</b>                | 550 gr                                                                                                                                                                                  |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                   | <b>Compatible minuterie</b>     | OUI                                                                                                                                                                                     |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 30 W                                                   | <b>Compatible détection</b>     | OUI                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz                                   | <b>Applications spécifiques</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses</li> <li>■ Intérieur industriel</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (500h)</li> </ul> |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)                  | <b>Câblage</b>                  | Précâblage H05RN-F 3G,0mm², lg. 0,8m                                                                                                                                                    |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                  | <b>Autres commentaires</b>      | Flicker free - pas de scintillement                                                                                                                                                     |
| <b>Température de couleur</b>          | 3000 K                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                         |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé              | Photo |
|-------|----------------------|-------|
| 50149 | FIXATION FA 40 BLANC |       |