


RANDY 3 36,6W 4000K noir

Downlight IP20 basculant, Ø188mm, LED 50000H intégrées,
driver séparé fourni

Code : **51255**



RANDY 3			
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	2123	1.40	
2	531	2.80	
2.5	340	3.50	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9011
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 60 °

Facteur de puissance	0,96
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Faisceau	70 °
Flux lumineux total	3600 lm
Efficacité lumineuse	98 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C

Nombre et type de source	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	20000
Douille / Culot	Sans	Poids net	1170 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 36.6 W / 36.6 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 166 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 1050mA appareillage fourni (séparé)	Recommandations d'installation	Alimentation 1050mA, Classe 2, IP20. Spot Classe 3. Avec boîte de connexion repiquable sans outil
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement