

# MICHELLE 50W 4000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés

Code : **51267**



## Caractéristiques techniques

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilisation     | extérieure                                                                           |
| IP              | IP65                                                                                 |
| IK              | IK08                                                                                 |
| Classe          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre                               |
| Mode de montage | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| IRC / Ra                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )        |
| Faisceau                  | 110 °                       |
| Flux lumineux total       | 5500 lm                     |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C             |
| Variation                 | NON                         |
| Durée de vie moyenne      | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C |

|                                        |                                                        |                                 |                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium noir                                   | <b>Nbre de on/off</b>           | 17500                                                                                                                  |
| <b>Orientation du produit</b>          | basculant - 260 °                                      | <b>Poids net</b>                | 830 gr                                                                                                                 |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable) | <b>Compatible minuterie</b>     | OUI                                                                                                                    |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                   | <b>Compatible détection</b>     | OUI                                                                                                                    |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 50 W                                                   | <b>Applications spécifiques</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Intérieur industriel</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (500h)</li> </ul> |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz                                   | <b>Câblage</b>                  | Précâblage H05RN-F 3G,0mm², lg. 0,8m                                                                                   |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)                  | <b>Autres commentaires</b>      | Flicker free - pas de scintillement                                                                                    |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                  |                                 |                                                                                                                        |
| <b>Température de couleur</b>          | 4000 K                                                 |                                 |                                                                                                                        |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé             | Photo |
|-------|---------------------|-------|
| 50076 | FIXATION FA 40 NOIR |       |