



BART LED 7,5W 5000K

Réglette pour meuble, LED et driver 25000h intégrés, avec dimmer sensitif
Code : **5127**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu)
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)

Température de couleur	5000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	600 lm
Efficacité lumineuse	80 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	OUI - variateur intégré (interrupteur sensitif)
Durée de vie moyenne	25000 h
Nbre de on/off	12500
Poids net	610 gr
Compatible minuterie	OUI

Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 7.5 W / 7.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 43 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,75

Compatible détection	NON
Applications spécifiques	■ Meuble / Vitrine
Recommandations d'installation	Montage individuel. Entraxe de fixation : 415mm.
Câblage	Précâblage 1,5m + fiche 6A. Sortie latérale.
Autres commentaires	Dimmer sensitif intégré. Fonction mémoire.