



MICHELLE 30W 4000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés


Code : **51271**

60.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



51271	4000K	30W	110°
h [m]	E _{max} [lx]	d [m]	
1	1320	2,86	
2	330	5,71	
2,5	211	7,14	



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)

IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	3250 lm
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C

Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Nbre de on/off	17500
Orientation du produit	basculant - 260 °	Poids net	550 gr
Nombre et type de source	LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	Compatible minuterie	OUI
Douille / Culot	Sans	Compatible détection	OUI
Puissance nominale / absorbée	30 W	Applications spécifiques	■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (500h)
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Câblage	Précâblage H05RN-F 3G,0mm², lg. 0,8m
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement
LOR (Light Output Ratio)	100 %		
Température de couleur	4000 K		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50149	FIXATION FA 40 BLANC	