




Kit QUADRA Led Quatro 4x34W 4000K noir

Downlight IP20, 322x322mm, avec 4 modules LED basse luminance et driver fournis
Code : **51278**

948.00CHF* **Prix barème HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>QUADRA LED</th><th>4000K</th><th>40°</th></tr> <tr> <th>h (m)</th><th>E_{max} (lx)</th><th>d (m)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>7863</td><td>0,73</td></tr> <tr> <td>2</td><td>1966</td><td>1,5</td></tr> <tr> <td>3</td><td>874</td><td>2,2</td></tr> <tr> <td>4</td><td>491</td><td>2,9</td></tr> <tr> <td>5</td><td>315</td><td>3,6</td></tr> </tbody> </table>	QUADRA LED	4000K	40°	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	1	7863	0,73	2	1966	1,5	3	874	2,2	4	491	2,9	5	315	3,6		
QUADRA LED	4000K	40°																					
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)																					
1	7863	0,73																					
2	1966	1,5																					
3	874	2,2																					
4	491	2,9																					
5	315	3,6																					

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps acier noir
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium à facettes
Orientation du produit	orientable et basculant - 30 ° - 30 °
Nombre et type de source	4 LED COB Citizen CLU036 lampe fournie
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	34 W / 148 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 701 mA

Facteur de puissance	0,96
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	4 x 40 °
Flux lumineux total	13600 lm
Efficacité lumineuse	92 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	40000 h
Nbre de on/off	20000
Poids net	7.37 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Alimentation 900mA, Classe 2, IP20. Spot Classe 3.
Autres commentaires	Verre de protection.

Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 900mA appareillage fourni (séparé)
----------------------------------	--

LOR (Light Output Ratio)	100 %
-------------------------------------	-------