



# WINK 2 LED 21,3W 3000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés

Code : **51282**



## Caractéristiques techniques

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Utilisation       | extérieure                                             |
| IP                | IP65                                                   |
| IK                | IK08                                                   |
| Classe            | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 650°C                                                  |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Température de couleur | 3000 K               |
| IRC / Ra               | 80 - 84 ( SDCM < 6 ) |
| Faisceau               | 110 °                |
| Flux lumineux total    | 2000 lm              |
| Efficacité lumineuse   | 83 lm/W              |

|                                        |                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) | <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C                                                                                                                                                                         |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium noir                                                                 | <b>Variation</b>                 | NON                                                                                                                                                                                     |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | Verre trempé (non feuilleté)                                                         | <b>Durée de vie moyenne</b>      | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                                                                                                                             |
| <b>Orientation du produit</b>          | basculant - 360 °                                                                    | <b>Nbre de on/off</b>            | 17500                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED circuit / module intégré (non démontable)                                        | <b>Poids net</b>                 | 350 gr                                                                                                                                                                                  |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                                                 | <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                                                                                                                                                                                     |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 21.3 W / 21.3 W                                                                      | <b>Compatible détection</b>      | OUI                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz                                                                 | <b>Applications spécifiques</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses</li> <li>■ Intérieur industriel</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (480h)</li> </ul> |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)                                                | <b>Câblage</b>                   | Précâblage H05RN-F, lg 0,80 m                                                                                                                                                           |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                                                | <b>Autres commentaires</b>       | Flicker free - pas de scintillement                                                                                                                                                     |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                  | Photo |
|-------|--------------------------|-------|
| 50076 | FIXATION FA 40 NOIR      |       |
| 50594 | FIXATION FA 40 EXPO NOIR |       |