



Nouveau

VISTA 2 90° 110-150-200W/4000K

Suspension industrielle IP65 IK08, LED et driver intégrés, 35000h.

Code : 51352



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Suspension
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	lentille polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Puissance nominale / absorbée	200 W / 200 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 503 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	95 %

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	90 °
Flux lumineux total	28000 lm
Température d'utilisation	-30 °C / +45 °C
Variation	OUI - variation analogique (0-10V)
Durée de vie moyenne	35000 h - L90/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	17500
Poids net	2.13 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	- Intérieur industriel - Usine / Entrepôt
Recommandations d'installation	Hauteur/distance d'installation à respecter : 5,7m
Câblage	Câble 3x1mm² Ig 1m + 2e fil pour la variation Ig 1m
Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement

Facteur de puissance

0,95