



IRIS IP20 6,2W/CCT3 DIM BLANC

Code : **51354**

9.90CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



51354	4000K	6,2W	60°
h [m]	E _{max} [lx]	d [m]	
1	499	1,15	
2	125	2,31	
2,5	80	2,89	

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Orientation du produit	basculant - 35 °
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Facteur de puissance	0,76
Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3300K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	60 °
Flux lumineux total	550 lm
Efficacité lumineuse	88.71 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	12500

Puissance nominale / absorbée	6.2 W / 6.2 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 35 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Poids net	72 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Autres commentaires	Connexion sans outil