



CHLOE 6W CCT 2700-3000-4000K

Code : **51356**

33.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



CHLOE IP65	4000K	60°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	423	1,15
2	106	2,31
2,5	68	2,89

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP65
IK	IK03
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face blanc
Matières / Coloris n°2	corps acier
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)

Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3200K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	60 °
Flux lumineux total	540 lm
Efficacité lumineuse	90 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000

Douille / Culot	Sans	Poids net	176 gr
Puissance nominale / absorbée	6 W / 6 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 33 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'&apos;avant du spot ■ Salle d'&apos;eau : autorisé Vol.2
LOR (Light Output Ratio)	100 %		
Facteur de puissance	0,80	Recommandations d'installation	Colerette 1/4 de tour
		Autres commentaires	Flicker free 3 colerettes de finition disponibles (1/4 de tour)

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
51358	COLLERETTE CHLOE NICKEL BROSSE	
51359	COLLERETTE CHLOE CHROMÉ	
51360	COLLERETTE CHLOE NOIR	