




# Kit MEUBLE LED 3X1,8W 3000K noir

Kit 3 spots Ø70mm fixes IP20 pour meuble, lampes G9 LED et driver fournis

Code : **51362**



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                                     |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                           |
| <b>IK</b>                              | IK02                                                           |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                                    |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                                          |
| <b>Mode de montage</b>                 | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement            |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps et face thermoplastique noir                             |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | verre de protection                                            |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                           |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 3 lampe fournie                                          |
| <b>Douille / Culot</b>                 | G4                                                             |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 3 x 1.8 W / 6.8 W                                              |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz                                           |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Tension constante 12V appareillage fourni (séparé) |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                          |

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,50               |
| <b>Température de couleur</b>    | 3000 K             |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84            |
| <b>Faisceau</b>                  | 70 °               |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 450 lm             |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 66.18 lm/W         |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C    |
| <b>Variation</b>                 | NON                |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 25000 h            |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 25000              |
| <b>Poids net</b>                 | 0.26 kg            |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                |
| <b>Applications spécifiques</b>  | ■ Meuble / Vitrine |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                              | Photo |
|-------|--------------------------------------|-------|
| 0935  | CAPOT THERMOPLASTIQUE P/S1200        |       |
| 1390  | INTERRUPTEUR BLANC A ENCASTRER       |       |
| 1392  | INTERRUPTEUR CHROME A ENCASTR.       |       |
| 1393  | Prise de courant blanche à encastrer |       |
| 1395  | Prise de courant chromée à encastrer |       |
| 50783 | ALIM.LED 12W 12V + CONNECTEURS       |       |
| 51340 | S1200 G4 LED 1,8W 3000K noir         |       |