



# TEK 32 023 LED 60° 31,7W 3000K noir

Projecteur pour rail 3 allumages 023, avec module LED et driver 30000h intégrés

Code : **51388**

**149.00CHF\*** **Prix barème HT**

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Utilisation       | intérieure                                             |
| IP                | IP20                                                   |
| IK                | IK02                                                   |
| Classe            | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 650°C                                                  |
| Mode de montage   | Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)                 |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| LOR (Light Output Ratio) | 100 %                |
| Facteur de puissance     | 0,95                 |
| Température de couleur   | 3000 K Blanc chaud   |
| IRC / Ra                 | 90 - 94 ( SDCM < 6 ) |
| Faisceau                 | 60 °                 |
| Flux lumineux total      | 2900 lm              |
| Efficacité lumineuse     | 94 lm/W              |

|                                        |                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium noir 9017                         |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | réflecteur à facettes                             |
| <b>Orientation du produit</b>          | orientable et basculant - 360 ° - 90 °            |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                              |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 31 W / 31 W                                   |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 142 mA                     |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)             |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Température d'utilisation</b> | -25 °C / +40 °C             |
| <b>Variation</b>                 | NON                         |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 15000                       |
| <b>Poids net</b>                 | 0.67 kg                     |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                         |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                         |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                      | Photo |
|-------|------------------------------|-------|
| 50947 | HONEY COMB POUR TEK 32 BLANC |       |
| 50948 | HONEY COMB POUR TEK 32 NOIR  |       |
| 50949 | SNOOT POUR TEK 32 NOIR       |       |