



TEK 32 023 LED 60° 31,7W 4000K noir

Projecteur pour rail 3 allumages 023, avec module LED et driver 30000h intégrés

Code : **51389**

149.00CHF* **Prix barème HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	4000 K Blanc froid
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Faisceau	60 °
Flux lumineux total	3100 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W

Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9017
Matières / Coloris n°2	réflecteur à facettes
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 90 °
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 31 W / 31 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 142 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Température d'utilisation	-25 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	0.67 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50947	HONEY COMB POUR TEK 32 BLANC	
50948	HONEY COMB POUR TEK 32 NOIR	
50949	SNOOT POUR TEK 32 NOIR	