



FLAT-ISO SENSOR 20W 3-CCT blanc

Downlight recouvrable RE2020 IP20/65, température de couleur réglable, avec détection intégrée
Code : **51404**

129.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK06
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium blanc 9003
Matières / Coloris n°2	corps thermoplastique
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)

Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	2300 lm
Efficacité lumineuse	115 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	30000

Douille / Culot	Sans	Poids net	450 gr
Puissance nominale / absorbée	20 W / 20 W	Compatible minuterie	NON
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 97 mA	Compatible détection	OUI - Microwave
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Détecteur de passage haute-fréquence (MW) ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Réglage de la température de couleur par télécommande ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
LOR (Light Output Ratio)	100 %		
Facteur de puissance	0,90		
		Recommandations d'installation	Réglage de la température de couleur 2700K, 3000K ou 4000K par télécommande fournie. Connexion sans outil.
		Autres commentaires	Sans scintillement (flicker free) Données de la LED indiquées en 4000K.