



# ARIES CCT 6W 2700-3000-4000K DIM

Encastré recouvrable RE2020 IP20/65, Vol.2 salle d'eau, fixe, température de couleur réglable

Code : **51406**



## Caractéristiques techniques

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Utilisation              | intérieure                                          |
| IP                       | IP65                                                |
| IK                       | IK07                                                |
| Classe                   | Classe 2 - double isolation                         |
| Résistance au feu        | 650°C                                               |
| Mode de montage          | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| Matières / Coloris n°1   | anneau / collerette / face plastique blanc          |
| Orientation du produit   | fixe                                                |
| Nombre et type de source | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)   |
| Douille / Culot          | Sans                                                |

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Température de couleur    | CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K   |
| IRC / Ra                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )                 |
| Faisceau                  | 50 °                                 |
| Flux lumineux total       | 550 lm                               |
| Efficacité lumineuse      | 92 lm/W                              |
| Température d'utilisation | -10 °C / +35 °C                      |
| Variation                 | OUI - variation par coupure de phase |
| Durée de vie moyenne      | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C          |
| Nbre de on/off            | 100000                               |

|                                        |                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 6 W / 6 W                                           | <b>Poids net</b>                | 135 gr                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 29 mA                            | <b>Compatible minuterie</b>     | OUI                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable) | <b>Compatible détection</b>     | OUI                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                   | <b>Applications spécifiques</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.</li> <li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil</li> <li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.2</li> </ul> |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,90                                                    | <b>Câblage</b>                  | 2x 0,75 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                               |