



Nouveau

FOXY 38W CCT 3000/4000K dimmable

Downlight pour éclairage directionnel
Code : **51412**

179.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



51412	4000K	55°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	6459	1,04
2	1615	2,08
2,5	1033	2,60

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	55 °
Flux lumineux total	5000 lm

Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Efficacité lumineuse	132 lm/W
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium à facettes	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	25000
Puissance nominale / absorbée	38 W / 38 W	Poids net	0.5 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 184 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Alimentation LED - Courant constant appareillage fourni (séparé)	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	79 %	Applications spécifiques	■ Convient pour l'éclairage d'accentuation. ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 ■ Commerce / Magasin
		Autres commentaires	FLICKER FREE - pas de scintillement

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
52040	ALIM.LED DALI900MA FOXY 35+38W	
52045	MODULE GESTION DALI/TRIAC 200W	