



# TAHITI DOUBLE 24,6W CCT noir

Applique ou plafonnier IP20, LED et driver dimmable intégrés, 50000h

Code : **51447**

**289.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



**IP 20**




**650°C**



**IRC >80**



**CE 3 ANS** GARANTIE



| 51447 | 4000K                 | 36°   |
|-------|-----------------------|-------|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
| 1     | 3410                  | 0,65  |
| 2     | 853                   | 1,30  |
| 2,5   | 546                   | 1,62  |



## Caractéristiques techniques

|                                      |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                   | intérieure                                             |
| <b>IP</b>                            | IP20                                                   |
| <b>IK</b>                            | IK02                                                   |
| <b>Classe</b>                        | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| <b>Résistance au feu</b>             | 650°C                                                  |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>        | corps aluminium noir                                   |
| <b>Orientation du produit</b>        | basculant - 90 °                                       |
| <b>Nombre et type de source</b>      | LED circuit / module intégré (non démontable)          |
| <b>Douille / Culot</b>               | Sans                                                   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b> | 24.6 W / 24.6 W                                        |

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Température de couleur</b>    | CCT switch : 2700K / 3300K / 4000K   |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )                 |
| <b>Faisceau</b>                  | 36 °                                 |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 1900 lm                              |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 77 lm/W                              |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +45 °C                      |
| <b>Variation</b>                 | OUI - variation par coupure de phase |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C          |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 40000                                |

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 119 mA |
|----------------------------------------|-------------------------------|

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Driver / Alimentation</b> | appareillage intégré (non démontable) |
|------------------------------|---------------------------------------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b> | 100 % |
|---------------------------------|-------|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| <b>Facteur de puissance</b> | 0,90 |
|-----------------------------|------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| <b>Poids net</b> | 1610 gr |
|------------------|---------|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>Compatible minuterie</b> | OUI |
|-----------------------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>Compatible détection</b> | OUI |
|-----------------------------|-----|

|                                 |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Applications spécifiques</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil</li><li>■ Décoratif</li></ul> |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|