



# LINEAR 2 840mm 3000K blanc, version dimmable DALI (plafonnier)

Plafonnier décoratif IP20, LED et driver intégrés, 50000h  
Code : **51459**

**349.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                             |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                   |
| <b>IK</b>                              | IK02                                                   |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                                  |
| <b>Mode de montage</b>                 | Plafond - surface                                      |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium blanc                                  |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | réflecteur                                             |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                   |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED circuit / module intégré (non démontable)          |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 22 W / 22 W                                            |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz                                   |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (démontable)                      |

|                                  |                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>  | 100 %                                                                                  |
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,90                                                                                   |
| <b>Température de couleur</b>    | 3000 K                                                                                 |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 90 - 94                                                                                |
| <b>Faisceau</b>                  | 80 °                                                                                   |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 1600 lm                                                                                |
| <b>Température d'utilisation</b> | -10 °C / +35 °C                                                                        |
| <b>Variation</b>                 | OUI - Variation DALI, DSI, SwitchDIM                                                   |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                            |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 25000                                                                                  |
| <b>Poids net</b>                 | 1.35 kg                                                                                |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                                                                                    |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                                                                                    |
| <b>Applications spécifiques</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Architectural</li> <li>■ Décoratif</li> </ul> |