




DALLE BKL CCT 40W/3-3500- 4000K

Code : **51482**

89.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation

intérieure

IP	IP20	Facteur de puissance	0,96
IK	IK02	Température de couleur	CCT switch : 3000K / 3500K / 4000K
Classe	Classe 2 - double isolation	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Résistance au feu	650°C	Faisceau	90 °
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Flux lumineux total	4000 lm
Matières / Coloris n°1	corps Polystyrène (PS) blanc	Efficacité lumineuse	100 lm/W
Orientation du produit	fixe	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Variation	NON
Douille / Culot	Sans	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Puissance nominale / absorbée	1 x 40 W / 40 W	Nbre de on/off	12000
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Poids net	1537 gr
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)	Compatible minuterie	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Compatible détection	OUI
		Applications spécifiques	■ Réglage de la température de couleur par interrupteur déporté

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
3671	ECARTEUR ISOLANT LED DALLE/DWL	
0097	Filins acier 1m pour suspension (x4)	
0098	Ressorts de fixation (x4)	
0103	Kit de sécurité	
52026	Alimentation LED CC 44W 950mA dimmable	
52030	ALIM.LED 19-42W 0,45-1,1A DALI	
50812	CADRE DALLE BKL 600X600	