



DALLE IP66 LED 36W/3000K UGR19

Code : **51483**



Caractéristiques techniques

IP	IP66
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	95 °
Flux lumineux total	3600 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W

Matières / Coloris n°1	corps Polystyrène (PS) blanc 9003	Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	NON
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	25000
Puissance nominale / absorbée	1 x 36 W / 36 W	Poids net	3000 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Cable H05RN-F, Lg 0,8m avec Alimentation et connecteur rapide 1/4 de tour
Facteur de puissance	0,95		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
3671	ECARTEUR ISOLANT LED DALLE/DWL	
50812	CADRE DALLE BKL 600X600	