



LIZA 3 01 LED 3,2W 3000K gris

Liseuse LED et driver intégrés, 30000h, avec interrupteur,
montage patère

Code : **51493**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Mode de montage	Mur - surface (patère)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris
Matières / Coloris n°2	support : patère / barre / base acier
Orientation du produit	orientable (rotatif) - 360 °
Nombre et type de source	1 LED SZ5-M2-WW-C8 -G11-G44 SEOUL circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	3.2 W / 3.2 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 24 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,58
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	30 °
Flux lumineux total	135 lm
Efficacité lumineuse	42.2 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	676 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Autres commentaires	Avec interrupteur