




# FYNN CCT 3/4/5700K IP65 NOIR

Code : **51520**



## Caractéristiques techniques

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>IP</b>                     | IP65                                                   |
| <b>IK</b>                     | IK08                                                   |
| <b>Classe</b>                 | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| <b>Résistance au feu</b>      | 750°C                                                  |
| <b>Mode de montage</b>        | Mur - surface                                          |
| <b>Matières / Coloris n°1</b> | corps aluminium noir                                   |

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>   | 0,80                                      |
| <b>Température de couleur</b> | 4000 K CCT switch : 3000K / 4000K / 5700K |
| <b>IRC / Ra</b>               | 80 - 84 ( SDCM < 6 )                      |
| <b>Faisceau</b>               | 120 °                                     |
| <b>Flux lumineux total</b>    | 570 lm                                    |
| <b>Efficacité lumineuse</b>   | 95 lm/W                                   |

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | protection optique polycarbonate (PC)                   |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                    |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED circuit / module intégré (non démontable)           |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                    |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 6 W / 6 W                                               |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 33 mA                            |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable) |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                   |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +45 °C             |
| <b>Variation</b>                 | NON                         |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 60000 h - L80/B20 à Ta 25°C |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 15000                       |
| <b>Poids net</b>                 | 470 gr                      |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                         |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                         |