




LUNI CCT 3000/4000/5700K IP65 noir

Code : **51527**

109.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



LUNI	4000K	22	110°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	740	2,86
	2	185	5,71
	2,5	118	7,14

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK10
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	750°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface

Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 5700K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	2550 lm
Efficacité lumineuse	115.91 lm/W

Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) noir 9005	Température d'utilisation	-25 °C / +45 °C
Matières / Coloris n°2	protection optique polycarbonate (PC)	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	LED SMD circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	775 gr
Puissance nominale / absorbée	22 W / 22 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 106 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau	Applications spécifiques	■ Décoratif ■ Extérieur résidentiel
LOR (Light Output Ratio)	100 %		