





LIZEO LED 3000K noire avec port USB C

Liseuse LED et driver intégrés, 40000h, avec interrupteur,
montage applique
Code : **51530**



Caractéristiques techniques

IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface (patère)
Matières / Coloris n°1	corps métal et acrylique noir
Orientation du produit	orientable et basculant - 320 ° - 90 °
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	/ 3.4 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 71 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,50

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 4)
Faisceau	30 °
Flux lumineux total	140 lm
Efficacité lumineuse	41 lm/W
Température d'utilisation	0 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	40000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	680 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

**Autres
commentaires**

Double éclairage : ambiance (200 lm) et liseuse orientable (140 lm) ; intègre un port USB type C qui permet la charge (5V – 2A) d'un téléphone