



# LIZEO LED 3000K noire avec port USB C

Liseuse LED et driver intégrés, 40000h, avec interrupteur,  
montage applique

Code : **51530**

**189.00CHF\*** **Prix barème HT**

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>IP</b>                              | IP20                                          |
| <b>IK</b>                              | IK02                                          |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                   |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                         |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - surface (patère)                        |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps métal et acrylique noir                 |
| <b>Orientation du produit</b>          | orientable et basculant - 320 ° - 90 °        |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                          |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | / 3.4 W                                       |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 71 mA                  |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)         |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                         |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,50                                          |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Température de couleur</b>    | 3000 K                      |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 4 )        |
| <b>Faisceau</b>                  | 30 °                        |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 140 lm                      |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 41 lm/W                     |
| <b>Température d'utilisation</b> | 0 °C / +40 °C               |
| <b>Variation</b>                 | NON                         |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 40000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 15000                       |
| <b>Poids net</b>                 | 680 gr                      |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                         |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                         |

#### **Autres commentaires**

Double éclairage : ambiance (200 lm) et liseuse orientable (140 lm) ; intègre un port USB type C qui permet la charge (5V – 2A) d'un téléphone