




AQUAFLAT 6W 3CCT 2700-3000- 4000K noir

Code : **51552**

29.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



51552	4000K	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	169	2.86
2	42	5.71
2.5	27	7.14

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium noir
Matières / Coloris n°2	corps polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,70
Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	480 lm
Efficacité lumineuse	80 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C

Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	17500
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6 W	Poids net	115 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 37 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	64 %	Applications spécifiques	■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
		Autres commentaires	Pas de scintillement (flicker free)