



POLARIS 023 45° 10/15W 3CCT BL

Code : **51566**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK03
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)
Matières / Coloris n°1	corps polyamide (PA) blanc 9016
Orientation du produit	orientable et basculant - 350 ° - 90 °
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	15.3 W / 15.3 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	73 %

Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3300K / 4000K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Faisceau	45 °
Flux lumineux total	1250 lm
Efficacité lumineuse	82 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	400 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Applications spécifiques

- Plusieurs puissances au choix réglables par interrupteur (Multiwatt)
- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil