



ZURO 2 LED 33W 3000K noir

Projecteur pour éclairage d'enseigne IP66 IK07, LED et driver intégrés, 30000h

Code : **51585**



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP66
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair
Orientation du produit	basculant - 330 °
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	33 W / 33 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 149 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	81 %
Facteur de puissance	0,96

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	70 °
Flux lumineux total	3000 lm
Efficacité lumineuse	90 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	2800 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Eclairage des enseignes de magasins ■ Eclairage des façades de magasins ■ Résiste au Brouillard salin (960h)
Recommandations d'installation	Montage uniquement éclairage vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil.
Autres commentaires	FLICKER FREE (pas de scintillement). Jeux de fixations courtes fournies. Fixation déportée à commander séparément (voir code 1169).

