






# BALIZ 1 LED bleu 1,2W noir

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement Ø65mm fournie.

Code : **51604**



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                                              |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                                    |
| <b>IK</b>                              | IK02                                                                    |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                                             |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                                                   |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)                     |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps thermoplastique noir                                              |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale                             |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                                    |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 6 LED SMD 3528 - 1 circuit / module intégré (non démontable)            |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                                    |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 1.2 W / 1.2 W                                                       |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 16 mA                                            |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable) |

|                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>       | 100 %                                                                                |
| <b>Facteur de puissance</b>           | 0,35                                                                                 |
| <b>Température de couleur</b>         | Bleu                                                                                 |
| <b>IRC / Ra</b>                       | 80 - 84 ( SDCM < 3 )                                                                 |
| <b>Faisceau</b>                       | 115 °                                                                                |
| <b>Température d'utilisation</b>      | +10 °C / +35 °C                                                                      |
| <b>Variation</b>                      | NON                                                                                  |
| <b>Durée de vie moyenne</b>           | 30000 h                                                                              |
| <b>Nbre de on/off</b>                 | 15000                                                                                |
| <b>Poids net</b>                      | 128 gr                                                                               |
| <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                                                                  |
| <b>Compatible détection</b>           | OUI                                                                                  |
| <b>Applications spécifiques</b>       | ■ Balisage                                                                           |
| <b>Recommandations d'installation</b> | Livré avec boîte d'encastrement étanche permettant de respecter la norme BBC/RE2020. |