



Nouveau

# ORIA LED 2 9W CCT 3-4000K

Code : **51612**

**67.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure / extérieure                   |
| <b>IP</b>                              | IP54                                      |
| <b>IK</b>                              | IK10                                      |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation               |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                     |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur/Plafond - surface                     |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps polycarbonate (PC) blanc            |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                      |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED circuit / module intégré (démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                      |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 9 W / 9 W                                 |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 43 mA              |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 77 %                                      |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,90                        |
| <b>Température de couleur</b>    | CCT switch : 3000K / 4000K  |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )        |
| <b>Faisceau</b>                  | 120 °                       |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 1350 lm                     |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 150 lm/W                    |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C             |
| <b>Variation</b>                 | NON                         |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L80/B20 à Ta 25°C |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 25000                       |
| <b>Poids net</b>                 | 562 gr                      |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                         |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                         |