




Nouveau

ENC. POINTEUR 7W 3000K UGR<13

Code : 51617

70.00CHF* **Prix barème HT**

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



CE 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	7 W / 7 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 30 mA
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	28 °
Flux lumineux total	320 lm
Efficacité lumineuse	45.7 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	230 gr
Compatible minuterie	NON