



OSLO MINI 4,4W 36° 3000K CRI90

Code : **51627**



51627	3000K	36°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	775	0,65
2	194	1,30
2,5	124	1,62

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	Dissipateur aluminium noir
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face aluminium
Orientation du produit	basculant - 20 °
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)

LOR (Light Output Ratio)	77 %
Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	325 lm
Efficacité lumineuse	73.86 lm/W
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	10000
Poids net	88 gr
Compatible minuterie	OUI

Douille / Culot	Sans	Compatible détection	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 4,4 W / 4,4 W		
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V		
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)		