




AXIS 12W 60° 3CCT UGR19 BLANC

Code : **51633**



AXIS 12W 4000K 60°			
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	1294	1,15	
2	324	2,31	
2.5	207	2,89	

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP54
IK	IK04
Classe	Classe 2 - double isolation
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)
Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3200K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	60 °
Flux lumineux total	1590 lm
Variation	OUI
Durée de vie moyenne	50000 h
Poids net	510 gr

**Puissance nominale /
absorbée**

12 W

**Applications
spécifiques**

- Réglage de la température de couleur par interrupteur déporté
- Salle d'eau : autorisé Vol.2

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
51637	EMBASE AXIS 12/24W BLANC	