



Nouveau

METROPOLIS LED 40W 4000K NOIR

Downlight IP44 basculant, LED 50000H intégré, driver séparé fourni

Code : **51653**

241.00CHF* **Prix barème HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	verre de protection polycarbonate (PC)
Orientation du produit	basculant - 65 °
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	43.6 W / 43.6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 195 mA

Facteur de puissance	0,97
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	75 °
Flux lumineux total	4250 lm
Efficacité lumineuse	97 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	40000
Poids net	1672 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Alimentation séparée, Classe 2, IP20.
Autres commentaires	Verre de protection sablé.

Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 1050mA appareillage fourni (séparé)
------------------------------	---

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
52030	ALIM.LED 19-42W 0,45-1,1A DALI	