



Nouveau

# SAPHIRE 90° 150W/4K 0-10V v2

Suspension industrielle IP65 IK08, LED et driver intégrés, 50000h.

Code : **51656**



## Caractéristiques techniques

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Utilisation       | intérieure                                             |
| IP                | IP65                                                   |
| IK                | IK08                                                   |
| Classe            | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 850°C                                                  |
| Mode de montage   | Suspension                                             |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Température de couleur | 4000 K               |
| IRC / Ra               | 80 - 84 ( SDCM < 6 ) |
| Faisceau               | 90 °                 |
| Flux lumineux total    | 27750 lm             |
| Efficacité lumineuse   | 185 lm/W             |

|                                        |                                               |                                  |                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium noir                          | <b>Température d'utilisation</b> | -30 °C / +50 °C                                                 |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | lentille polycarbonate (PC)                   | <b>Variation</b>                 | OUI - variation analogique (0-10V)                              |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                          | <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L80/B20 à Ta 25°C                                     |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED circuit / module intégré (non démontable) | <b>Nbre de on/off</b>            | 25000                                                           |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                          | <b>Poids net</b>                 | 1.9 kg                                                          |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 150 W / 150 W                                 | <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                                                             |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 660 mA                 | <b>Compatible détection</b>      | OUI                                                             |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)         | <b>Applications spécifiques</b>  | ■ Intérieur industriel<br>■ Usine / Entrepôt                    |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                         | <b>Câblage</b>                   | Cable HO5RNF- 3x1mm² lg1,5M Cable 22AWG 2x Dim + /DIM - lg 1,5m |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,98                                          | <b>Autres commentaires</b>       | Flicker free - pas de scintillement                             |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                                          | Photo |
|-------|--------------------------------------------------|-------|
| 51338 | Télécommande de rechange pour le Sensor SAPPHIRE |       |
| 51537 | ETRIER FIXAT° SAPPHIRE (v2)                      |       |
| 51363 | REFLECTEUR ALU SAPPHIRE v2                       |       |
| 51364 | REFLECTEUR PC STRIÉ SAPPHIR v2                   |       |
| 51365 | MODULE SENSOR MW SAPPHIRE v2                     |       |