



Nouveau

SAPHIRE 90° 150W/4K 0-10V v2

Suspension industrielle IP65 IK08, LED et driver intégrés, 50000h.

Code : 51656

206.00CHF* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Suspension

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	90 °
Flux lumineux total	27750 lm
Efficacité lumineuse	185 lm/W

Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir	Température d'utilisation	-30 °C / +50 °C
Matières / Coloris n°2	lentille polycarbonate (PC)	Variation	OUI - variation analogique (0-10V)
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	25000
Douille / Culot	Sans	Poids net	1.9 kg
Puissance nominale / absorbée	150 W / 150 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 660 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Intérieur industriel ■ Usine / Entrepôt
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Cable HO5RNF- 3x1mm² lg1,5M Cable 22AWG 2x Dim + /DIM - lg 1,5m
Facteur de puissance	0,98	Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
51338	Télécommande de rechange pour le Sensor SAPPHIRE	
51537	ETRIER FIXAT° SAPPHIRE (v2)	
51363	REFLECTEUR ALU SAPPHIRE v2	
51364	REFLECTEUR PC STRIÉ SAPPHIR v2	
51365	MODULE SENSOR MW SAPPHIRE v2	