


Nouveau

TYPHON 60° 42W/4000K DIM

Code : **51657**


Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP54
IK	IK06
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9016
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	42 W / 42 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 228 mA
Driver / Alimentation	Alimentation LED - Courant constant appareillage fourni (séparé)

Facteur de puissance	0,80
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	60 °
Flux lumineux total	4700 lm
Efficacité lumineuse	112 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	0 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2

LOR (Light Output
Ratio)

100 %

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
52045	MODULE GESTION DALI/TRIAC 200W	