



Nouveau


# TWISTER 4 GRIS 23W/4000K

Projecteur Extérieur IP66 IK08, faisceau symétrique 90°, LED et driver intégrés

Code : **51673**

**65.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
|-------|-----------------------|-------|
| 1     | 1950                  | 2,00  |
| 2     | 488                   | 4,0   |
| 2,5   | 312                   | 5,0   |
| 4     | 122                   | 8,0   |
| 5     | 78                    | 10,0  |



## Caractéristiques techniques

|                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                   | extérieure                                                                           |
| <b>IP</b>                            | IP66                                                                                 |
| <b>IK</b>                            | IK08                                                                                 |
| <b>Classe</b>                        | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre                               |
| <b>Résistance au feu</b>             | 850°C                                                                                |
| <b>Mode de montage</b>               | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>        | corps aluminium gris 9006                                                            |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>        | verre de protection trempé (non feuilleté)                                           |
| <b>Orientation du produit</b>        | basculant - 120 °                                                                    |
| <b>Nombre et type de source</b>      | LED circuit / module intégré (non démontable)                                        |
| <b>Douille / Culot</b>               | Sans                                                                                 |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b> | 23 W / 23 W                                                                          |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Température de couleur</b>    | 4000 K                      |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )        |
| <b>Faisceau</b>                  | 90 °                        |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 3570 lm                     |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 155 lm/W                    |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C             |
| <b>Variation</b>                 | NON                         |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L80/B20 à Ta 25°C |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 100000                      |
| <b>Poids net</b>                 | 550 gr                      |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                         |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                         |

|                                                |                                       |                                           |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tension /<br/>Fréquence /<br/>Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 111 mA         | <b>Applications<br/>spécifiques</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eclairage des façades de magasins</li> <li>■ Intérieur industriel</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (480h)</li> </ul> |
| <b>Driver /<br/>Alimentation</b>               | appareillage intégré (non démontable) | <b>Recommandations<br/>d'installation</b> | Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter un ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018.                              |
| <b>LOR (Light<br/>Output Ratio)</b>            | 100 %                                 | <b>Câblage</b>                            | Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,80 m.                                                                                                                                   |
| <b>Facteur de<br/>puissance</b>                | 0,90                                  | <b>Autres<br/>commentaires</b>            | Réflecteur symétrique. FLICKER FREE (sans scintillement)                                                                                                            |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                                  | Photo |
|-------|------------------------------------------|-------|
| 50487 | Tige FA 40 pour projecteur TWISTER 3     |       |
| 50489 | Piquet de jardin pour TWISTER 3          |       |
| 50861 | Fixation mât pour TWISTER 3 - gris       |       |
| 50863 | Fixation mât pour TWISTER 3 HP - gris    |       |
| 50864 | Rallonges pour fixation mât TWISTER 3 HP |       |
| 51740 | FIX. MURALE ANGLE INT TWISTER            |       |
| 51741 | FIX. MURALE ANGLE EXT TWISTER            |       |
| 51742 | FIX. ORIENTABLE 120° TWISTER             |       |