



# TECNISOL 200 R 60° 3000K INOX

Code : **51722**



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | extérieure                                              |
| <b>IP</b>                              | IP67                                                    |
| <b>IK</b>                              | IK10                                                    |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre  |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                                   |
| <b>Mode de montage</b>                 | Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)     |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium couleur "inox"                          |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | anneau / collerette / face aluminium                    |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                    |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 8 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                    |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 23 W / 23 W                                         |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 104 mA                           |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)                   |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                   |

|                                  |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,96                                                                                                                                               |
| <b>Température de couleur</b>    | 3000 K                                                                                                                                             |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 90 - 94 ( SDCM < 6 )                                                                                                                               |
| <b>Faisceau</b>                  | 60 °                                                                                                                                               |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 1500 lm                                                                                                                                            |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 65 lm/W                                                                                                                                            |
| <b>Température d'utilisation</b> | -25 °C / +25 °C                                                                                                                                    |
| <b>Variation</b>                 | NON                                                                                                                                                |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 60000 h - L80/B15 à Ta 25°C                                                                                                                        |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 30000                                                                                                                                              |
| <b>Poids net</b>                 | 4.85 kg                                                                                                                                            |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                                                                                                                                                |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                                                                                                                                                |
| <b>Applications spécifiques</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Convient pour les zones de passage de véhicules.</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (500h)</li> </ul> |
| <b>Câblage</b>                   | Câble sortant H07RN-F 2m                                                                                                                           |