



Nouveau

# TWISTER 4 TUYA 63W 22-40K NOIR


Code : **51734**

**291.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



CE 3 GARANTIE ANS



| 51734 | 4000 K                | 90 °  |
|-------|-----------------------|-------|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
| 1     | 3919                  | 2.00  |
| 2     | 980                   | 4.0   |
| 3     | 435                   | 6.0   |
| 9     | 48                    | 18.0  |
| 12    | 27                    | 24.0  |

## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure / extérieure                                                              |
| <b>IP</b>                              | IP66                                                                                 |
| <b>IK</b>                              | IK08                                                                                 |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre                               |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                                                                |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium noir                                                                 |
| <b>Orientation du produit</b>          | basculant - 130 °                                                                    |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)                                    |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                                                 |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 63 W / 63 W                                                                      |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 300 mA                                                        |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,90                               |
| <b>Température de couleur</b>    | CCT switch : 2200K / 3300K / 4000K |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )               |
| <b>Faisceau</b>                  | 90 °                               |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 7650 lm                            |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 121.4 lm/W                         |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C                    |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C        |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 10000                              |
| <b>Poids net</b>                 | 1520 gr                            |
| <b>Compatible détection</b>      | NON                                |

