



Nouveau

ARIES TILT 8W/27-30-4000K NOIR

Code : 51745

41.00CHF* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



ARIES TILT 4000 K 50°			
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	884	0.93	
2	221	1.87	
2.5	141	2.33	

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP5x/IP65
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps noir 9005
Orientation du produit	orientable et basculant - 360° - 25°
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 8 W / 8 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 40 mA
Driver / Alimentation	Alimentation LED - Courant constant appareillage fourni (séparé)

Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	50°
Flux lumineux total	800 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Température d'utilisation	-25 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	100000
Poids net	271 gr
Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio)

100 %

Applications spécifiques

- Compatible avec la norme NF C15-100 (version 2024)
- Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.
- Réglage de la température de couleur par interrupteur sur le driver déporté
- Salle d'eau : autorisé Vol.2

Câblage

Câble Lg 24 cm avec connecteur débrochable entre alim et spot