



Nouveau

# KOSEN 023 60CM 3CCT 90° NOIR

Code : 51750

139.00CHF\* **Prix barème HT**

\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



## Caractéristiques techniques

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Utilisation              | intérieure                                             |
| IP                       | IP20                                                   |
| IK                       | IK03                                                   |
| Classe                   | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu        | 650°C                                                  |
| Mode de montage          | Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)                 |
| Matières / Coloris n°1   | noir 9017                                              |
| Orientation du produit   | basculant - 30 °                                       |
| Nombre et type de source | LED circuit / module intégré (non démontable)          |
| Douille / Culot          | Sans                                                   |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Température de couleur    | CCT switch : 3000K / 4000K / 5000K |
| IRC / Ra                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )               |
| Faisceau                  | 90 °                               |
| Flux lumineux total       | 3570 lm                            |
| Efficacité lumineuse      | 149 lm/W                           |
| Température d'utilisation | -25 °C / +40 °C                    |
| Variation                 | NON                                |
| Durée de vie moyenne      | 50000 h - L80/B10 à Ta 25°C        |
| Nbre de on/off            | 100000                             |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>Puissance nominale / absorbée</b> | 24 W / 24 W |
|--------------------------------------|-------------|

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 116 mA |
|----------------------------------------|-------------------------------|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| <b>Facteur de puissance</b> | 0,90 |
|-----------------------------|------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| <b>Poids net</b> | 550 gr |
|------------------|--------|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>Compatible minuterie</b> | OUI |
|-----------------------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>Compatible détection</b> | OUI |
|-----------------------------|-----|

**Applications spécifiques**

- Plusieurs puissances au choix réglables par interrupteur (Multiwatt)
- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil