



Nouveau

TONIK 1100 SOLAIRE + PIR 3000K

Code : 51771

45.00CHF* **Prix barème HT**

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	800 lm
Efficacité lumineuse	73 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	100000
Poids net	375 gr
Compatible minuterie	NON
Compatible détection	OUI - Infra-Rouge

Puissance nominale / absorbée	11 W / 11 W
--	-------------

Applications spécifiques	■ Résiste au Brouillard salin (480h)
---------------------------------	---

Tension / Fréquence / Intensité	3.7 V
--	-------

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------