



Nouveau

# HY49 SOLAIRE 20W 3000K PIR

Code : 51777



## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Utilisation                     | extérieure                                             |
| IP                              | IP65                                                   |
| IK                              | IK07                                                   |
| Classe                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu               | 650°C                                                  |
| Mode de montage                 | Sur mât                                                |
| Matières / Coloris n°1          | corps aluminium gris 9006                              |
| Orientation du produit          | fixe                                                   |
| Nombre et type de source        | LED circuit / module intégré (non démontable)          |
| Douille / Culot                 | Sans                                                   |
| Puissance nominale / absorbée   | 20 W / 20 W                                            |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 109 mA                          |
| LOR (Light Output Ratio)        | 100 %                                                  |
| Facteur de puissance            | 0,80                                                   |

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Température de couleur    | 3000 K                                                                      |
| IRC / Ra                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )                                                        |
| Faisceau                  | 160 °                                                                       |
| Flux lumineux total       | 2200 lm                                                                     |
| Efficacité lumineuse      | 110 lm/W                                                                    |
| Température d'utilisation | -20 °C / +50 °C                                                             |
| Variation                 | OUI - variation par niveaux selon batterie (gestion autonome préprogrammée) |
| Durée de vie moyenne      | 64000 h - L80/B50 à Ta 25°C                                                 |
| Nbre de on/off            | 32000                                                                       |
| Poids net                 | 0 gr                                                                        |
| Compatible minuterie      | NON                                                                         |
| Compatible détection      | OUI - Infra-Rouge                                                           |
| Applications spécifiques  | ■ null                                                                      |

