



Nouveau

# ENC. CARO LED 4000K IP65

Code : **51782**



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | extérieure                                        |
| <b>IP</b>                              | IP65                                              |
| <b>IK</b>                              | IK07                                              |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                       |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                             |
| <b>Mode de montage</b>                 | Encastré - nécessite une boîte d'encastrement     |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium                                   |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                              |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                              |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 2 W / 2 W                                     |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 10 mA                      |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 75 %                                              |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,95                        |
| <b>Température de couleur</b>    | 4000 K                      |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )        |
| <b>Faisceau</b>                  | 50 °                        |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 60 lm                       |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 30 lm/W                     |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +45 °C             |
| <b>Variation</b>                 | NON                         |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 20000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 10000                       |
| <b>Poids net</b>                 | 520 gr                      |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                         |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                         |