



Nouveau

ENC. PIXEL LED 4000K 230V IP68

Code : **51784**

35.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP68
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps thermoplastique gris
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	0.3 W / 0.3 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 14 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante appareillage intégré (non démontable)

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	70 - 79
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	6 lm
Efficacité lumineuse	20 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +60 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h
Nbre de on/off	12500
Poids net	0 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI