



Nouveau

# ZODIAK 2 LED 7-14-20W 3-CCT blanc

Projecteur Extérieur IP66 IK08, faisceau 100°, LED et driver intégrés

Code : 51798

**65.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



| ZODIAK 2 | 4000 K                | 100 ° |
|----------|-----------------------|-------|
| h (m)    | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
| 1        | 837                   | 2,38  |
| 2        | 209                   | 4,77  |
| 2,5      | 134                   | 5,96  |



## Caractéristiques techniques

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Utilisation       | intérieure / extérieure                                |
| IP                | IP66                                                   |
| IK                | IK08                                                   |
| Classe            | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 850°C                                                  |
| Mode de montage   | Mur / Sol - surface (étrier)                           |

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Température de couleur | CCT switch : 2200K / 3000K / 4000K |
| IRC / Ra               | 80 - 84 ( SDCM < 6 )               |
| Faisceau               | 100 °                              |
| Flux lumineux total    | 2200 lm                            |
| Efficacité lumineuse   | 110 lm/W                           |

|                                        |                                                   |                                       |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium blanc                             | <b>Température d'utilisation</b>      | -20 °C / +40 °C                                                                                                                                    |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | Visserie Inox 316 (A1)                            | <b>Variation</b>                      | NON                                                                                                                                                |
| <b>Orientation du produit</b>          | basculant - 120 °                                 | <b>Durée de vie moyenne</b>           | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                                                                                        |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable) | <b>Nbre de on/off</b>                 | 70000                                                                                                                                              |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                              | <b>Poids net</b>                      | 410 gr                                                                                                                                             |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 20 W / 20 W                                   | <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                                                                                                                                |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz                              | <b>Compatible détection</b>           | OUI                                                                                                                                                |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)             | <b>Applications spécifiques</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (500h)</li> </ul> |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                             | <b>Recommandations d'installation</b> | Fixation directe par 2 vis (non fournies) au minimum, si installation au-delà de 3 m de hauteur.                                                   |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,90                                              | <b>Câblage</b>                        | Précâblage H05RN-F 3G1mm², 0,4m.                                                                                                                   |
|                                        |                                                   | <b>Autres commentaires</b>            | Réflecteur symétrique. Verre de protection trempé (non feuilleté).                                                                                 |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé              | Photo |
|-------|----------------------|-------|
| 50149 | FIXATION FA 40 BLANC |       |