



Nouveau

ZODIAK 2 LED 7-14-20W 3-CCT corten

Projecteur Extérieur IP66 IK08, faisceau 100°, LED et driver intégrés

Code : 51799



IP
66



850°C
IK08



IRC
>80




500h
BS



CE 3 GARANTIE
ANS

ZODIAK 2	4000 K	100 °
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	837	2,38
2	209	4,77
2,5	134	5,96



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP66
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier)

Température de couleur	CCT switch : 2200K / 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	100 °
Flux lumineux total	2200 lm
Efficacité lumineuse	110 lm/W

Matières / Coloris n°1	corps aluminium corten	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	Visserie Inox 316 (A1)	Variation	NON
Orientation du produit	basculant - 120 °	Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	70000
Douille / Culot	Sans	Poids net	410 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 20 W / 20 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Résiste au Brouillard salin (500h)
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Fixation directe par 2 vis (non fournies) au minimum, si installation au-delà de 3 m de hauteur.
Facteur de puissance	0,90	Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm², 0,4m.
		Autres commentaires	Réflecteur symétrique. Verre de protection trempé (non feuilleté).

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
51893	FIXATION FA 40 CORTEN	