



Nouveau

LYRA 3W/3000K NOIR + USB-C

Code : **51826**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK06
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface (patère)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9005
Orientation du produit	orientable et basculant - 330 ° - 90 °
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	3 W / 3 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 26 mA
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	50 °
Flux lumineux total	180 lm
Efficacité lumineuse	60 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	OUI - variateur intégré (interrupteur sensitif)
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	50000
Poids net	490 gr
Compatible minuterie	NON
Compatible détection	NON